

BAMBOOWALL® Tuinschermer

Tropisch, bijzonder & geheel op maat leverbaar!



Geef uw tuin een tropisch karakter met de *BambooWall*® Tuinschermeren! De prachtige combinatie van bamboestokken met verzinkt staal geeft elke tuin een warme en bijzondere uitstraling.

Bamboe is een zeer sterke en duurzame plantsoort die ideaal geschikt is voor toepassingen in de buitenruimte. Daarnaast is bamboe een hernieuwbare grondstof, neemt het CO₂ op en vermindert het fijnstof tijdens de groei.

BambooWall® Tuinschermeren panelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen profielen welke is opgevuld met **een enkele rij bamboestokken**. De *BambooWall*® tuinschermeren zijn door de verschillende diktes van de bamboestokken niet 100% dicht.

De schermen kunnen eenvoudig geplaatst worden tussen speciale, verzinkt stalen H-palen, houten palen of tussen betonnen palen. Het geheel vormt een zeer robuust, fraai en nagenoeg onderhoudsvrij tuinschermer, anders dan alle andere tuinschermeren!

Het *BambooWall*® Tuinschermer is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.



BAMBOOWALL® Tuinschermer

Tropisch, bijzonder & geheel op maat leverbaar!

Toepassingsmogelijkheden

BambooWall® Tuinschermen kunnen naar wens tussen verzinkt stalen, houten of betonnen palen geplaatst worden.

Kokosystems levert tevens **bijpassende deuren** met cilinderslot of met boerenkling.

Extra opties: panelen voorzien van een verzinkt gaasmat achter de bamboestokken (ten behoeve van begroeiën met klimplanten). Puntenrij op de bovenkant gemonteerd als overklimbeveiliging.

BambooWall® Tuinschermen zijn zowel horizontaal als verticaal fraai te combineren met gaaspanelen, die in een zelfde stalen frame worden geleverd als een **BambooWall®** Tuinscherm.

Afmetingen

Standaard BambooWall® Tuinscherm	b x h	180 x 90cm
Extra breed BambooWall® Tuinscherm	b x h	200 x 90cm
Smal BambooWall® Tuinscherm	b x h	90 x 90cm
Hoog BambooWall® Tuinscherm	b x h	180 x 100cm
Breed en hoog BambooWall® Tuinscherm	b x h	200 x 100cm
Smal en hoog BambooWall® Tuinscherm	b x h	90 x 100cm

BambooWall® Tuinschermen kunnen in **iedere gewenste andere afmeting** geleverd worden (max. hoogte 125cm en breedte 200cm). Bij een hoogte boven 125cm wordt gebruik gemaakt van gestapelde panelen. Ook tijdens plaatsing kunnen schermen eenvoudig op maat worden gemaakt. Een standaard **BambooWall®** Tuinscherm weegt ongeveer 20kg. De dikte van de schermen is 3,5cm.

Bevestiging tussen stalen palen

Stalen H-vormige paal, type JB metallic of IPE. Montage met 4 stuks zelfborende schroeven $\varnothing 4.8 \times 25\text{mm}$ per scherm.

Bevestiging tussen houten palen

Houten paal 6,5x6,5cm of 8,5x8,5cm. Montage met 4 stuks RVS montagehoekjes en 8 stuks zelfborende schroeven $\varnothing 4.8 \times 25\text{mm}$ per scherm.

Milieuvriendelijk & Duurzaam

Bamboe is een zeer snel groeiende plantsoort en nadat de bamboestokken zonder wortel geoogst worden, groeit deze heel snel weer aan. De toegepaste bamboe is daarmee een hernieuwbare grondstof. Daarnaast hebben de bamboestokken dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout en zullen daarom niet verteren. De schermen hebben zodoende een zeer lange levensduur.

Onderhoud

De bamboestokken zullen na verloop van tijd, door de verschillende weersinvloeden, iets dof en lichter van kleur worden. Tevens kunnen zij na verloop van tijd verticaal gaan splijten. De schermen behouden echter wel hun natuurlijke uitstraling. Desgewenst kunt u de schermen behandelen met een blanke lak om de bamboestokken extra te beschermen en de oude kleur en glans terug te geven.



MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.

Saturnus 9 - 2685 LX - Poeldijk

T: 0174 - 244 838

F: 0174 - 240 245

www.kokosystems.nl

info@kokosystems.nl